

HM
LIM
410
Lime rotative



Besuchen Sie das online Datenblatt

HMG410606S

Zylindrische Frässtifte mit Kugelstirn



WRC
DIN 8033

Details	Werkstoffe	Beschichtungen
Cut C S	Stahl < 800 n/mm ²	<u>Balinit® Alcrona (HMG)</u>
Schneidkantendurchmesser D +/-0,1 6,00	Stahl < 1000 n/mm ²	<u>alternative</u>
Schaftdurchmesser d h7 6,00	Stahl < 1300 n/mm ²	<u>Beschichtungen</u>
Gesamtlänge L 50	ferritischer/martensitischer Stahl	<u>Nicht beschichtet (HM0)</u>
Schneidkantenlänge l 16,00	Austenitstahl	
Eckradius/Radius Cr/r 3,00	PH Duplex	
Norm - Referenzschaft Schaftreferenz HA	Grauguss	
	Aluminium	
	Kupfer	
	Thermoplastischer Harz	
	Schwer zu bearbeitende Superlegierungen	
	Besonders schwer zu bearbeitende Superlegierungen	



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 5 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.