

HM

LIM

460

Lime rotative

Besuchen Sie das  
online Datenblatt

# HMG460608A

Ovale Frässtifte



TRE

DIN  
8033

## Details

Cut	A
C	
Schneidkantendurchmesser	8,00
D +/-0,1	
Schaftdurchmesser	6,00
d h7	
Gesamtlänge	59
L	
Schneidkantenlänge	14,00
l	
Eckradius/Radius	3,70
Cr/r	
Norm - Referenzschaft	HA
Schaftreferenz	
enz	

## Werkstoffe


Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup>	
Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup>	
Stahl < 1300 n/mm <sup>2</sup>	
ferritischer/martensitischer Stahl	
Austenitstahl	
PH Duplex	
Grauguss	
Aluminium	
Kupfer	
Thermoplastischer Harz	
Schwer zu bearbeitende Superlegierungen	
Besonders schwer zu bearbeitende Superlegierungen	

## Beschichtungen

Balinit® Alcrona (HMG)
alternative
Beschichtungen
Nicht beschichtet (HM0)



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 5 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.