

HM

LIM

480

Lime rotative

Besuchen Sie das  
online Datenblatt

# HMG480816S

Kugel-Frässtifte



KUD

DIN  
8033

## Details

Cut	S
C	S
Schneidkantendurchmesser	
D +/-0,1	16,00
Schaftdurchmesser	
d h7	8,00
Gesamtlänge	
L	60
Schneidkantenlänge	
l	15,00
Eckradius/Radius	
Cr/r	8,00
Norm - Referenzschaft	
Schaftreferenz	HA
enz	

## Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup>	
Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup>	
Stahl < 1300 n/mm <sup>2</sup>	
ferritischer/martensitischer Stahl	
Austenitstahl	
PH Duplex	
Grauguss	
Aluminium	
Kupfer	
Thermoplastischer Harz	
Schwer zu bearbeitende Superlegierungen	
Besonders schwer zu bearbeitende Superlegierungen	

## Beschichtungen

Balinit® Alcrona (HMG)


alternative

Beschichtungen

Nicht beschichtet (HM0)



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 5 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.