

HMP

PHM

3050A

Punte alto rendimento



Besuchen Sie das  
online Datenblatt

# HMX3050A167

5xD Bohrer ohne IK



DIN  
6537L

DIN  
6535 HA  
(Standard)

$\lambda$  30°



140°

## Details

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Schneidkantendurchmesser |       |
| d1 m7                    | 16,70 |
| Schaftdurchmesser        |       |
| d2 h6                    | 18,00 |
| Schneidkantenlänge       |       |
| lu                       | 72,00 |
| Nutlänge                 |       |
| l2                       | 93,0  |
| Länge des Schaftes       |       |
| l4                       | 48,0  |
| Gesamtlänge              |       |
| l1                       | 143   |

## Werkstoffe

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Stahl < 1300 n/mm <sup>2</sup> | <div style="width: 50%;"></div> |
| Grauguss                       | <div style="width: 50%;"></div> |

## Beschichtungen

Balinit® X-Pro (HMX)

alternative

Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 171 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.