

HSS

FRF

180



Frese frontali e a disco



Besuchen Sie das  
online Datenblatt

# NIG180080

Scheibenfräser zum Schlichten



ISO  
2586

DIN  
1880

DIN  
841

$\lambda$  30°  
 $\gamma$  12°



90°

## Details

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Schneidkantendurchmesser |          |
| D k10                    | 80,00    |
| Schaftdurchmesser        |          |
| d                        | 27,00    |
| Dicke                    |          |
| S k12                    | 45,0     |
| Bohrdurchmesser          |          |
| d 0,00000                | 27,0     |
| Referenzstandard         |          |
| Norm                     | DIN 1880 |
|                          | DIN 84   |
| Anzahl Schneidkanten     |          |
| Z                        | 10       |

## Werkstoffe

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup>  | <div><div></div></div> |
| Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup> | <div><div></div></div> |
| Grauguss                       | <div><div></div></div> |

## Beschichtungen

Balinit® Alcrona (NIG)

alternative

Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.