

TAP TAP\_S 00022 Maschi: Linea Standard

 Besuchen Sie das online Datenblatt


# T00022V01600001

HSS-Maschinengewindebohrer für Grundgewinde. 40° Spirale



| Details                             | Werkstoffe                         | Beschichtungen     |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Schraubensitzdurchmesser<br>dv M16  | Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup>      | Vaporized (VA)     |
| Schneidkantendurchmesser<br>D 16,00 | Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup>     | alternative        |
| Gewindesteigung<br>P 2,00           | ferritischer/martensitischer Stahl | Beschichtungen     |
| Gesamtlänge<br>L 110                | Austenitstahl                      | Balinit® TiN (NIT) |
| Schneidkantenlänge<br>l 20,50       | PH Duplex                          |                    |
| Schaftdurchmesser<br>d 12,00        | Aluminium                          |                    |
| Flach<br>a 9,00                     |                                    |                    |
| Anzahl Schneidkanten<br>Z 4         |                                    |                    |
| Referenzstandard<br>Norm DIN 376    |                                    |                    |
| Vorloch<br>Dpr 14,00                |                                    |                    |

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 23 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.