

TAP TAP\_S 00023 Maschi: Linea Standard

 Besuchen Sie das online Datenblatt


# T00023V00600001

HSS-Maschinengewindebohrer für Grundgewinde. 15° Spirale



Details	Werkstoffe	Beschichtungen
Schraubensitzdurchmesser <b>dv</b> M6	Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup>	Vaporized (VA)
Schneidkantendurchmesser <b>D</b> 6,00	Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup>	alternative
Gewindesteigung <b>P</b> 1,00	ferritischer/martensitischer Stahl	Beschichtungen
Gesamtlänge <b>L</b> 80	Austenitstahl	Balinit® TiN (NIT)
Schneidkantenlänge <b>l</b> 16,00	PH Duplex	
Senklänge <b>l1</b> 29,0	Aluminium	
Schaftdurchmesser <b>d</b> 6,00		
Flach <b>a</b> 4,90		
Anzahl Schneidkanten <b>Z</b> 3		
Referenzstandard <b>Norm</b> DIN 371		
Vorloch <b>Dpr</b> 5,00		

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 21 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.