


# T00025V01800001

HSS-Maschinengewindebohrer für Grundgewinde. 40° Spirale,  
verstärkt



| Details                             | Werkstoffe                            | Beschichtungen     |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Schraubensitzdurchmesser<br>dv 1/8" | Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup>         | Vaporized (VA)     |
| Schneidkantendurchmesser<br>D 9,73  | Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup>        | alternative        |
| TPI 28                              | ferritischer/martensitischer<br>Stahl | Beschichtungen     |
| Gesamtlänge<br>L 90                 | Austenitstahl                         | Balinit® TiN (NIT) |
| Schneidkantenlänge<br>l 17,00       | PH Duplex                             |                    |
| Schaftdurchmesser<br>d 7,00         | Aluminium                             |                    |
| Flach<br>a 5,50                     |                                       |                    |
| Anzahl Schneidkanten<br>Z 3         |                                       |                    |
| Referenzstandard<br>Norm DIN 5156   |                                       |                    |
| Vorloch<br>Dpr 8,80                 |                                       |                    |

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 11 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.