

HM

ALU

125


Frese per leghe leggere



Consulter la fiche en ligne

HM0125160CR20

Fraise à trois dents, à pas décalé, série normale



Détails

Diamètre partie coupante D h6	16,00
Diamètre queue d h6	16,00
Longueur totale L	92
Longueur utile l	32,00
Longueur dégagement l1	42,0
Profondeur dégagement a	0,20
Rayon d'angle Cr/r	2,00
Nombre de dents Z	3
Normes relatives à la queue Réf. queue	HA

Matériaux

Aluminium	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>
Cuivre	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>
Résine thermoplastique	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>

Revêtements

Non revêtu (HM0)	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>
Revêtements alternatifs	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>
AluSpeed® (HMA)	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>

Séries normal

<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>
<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>
<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>
<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>

Cet outil est disponible en 9 diamètres et 2 revêtements.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.