

HM

HRC

05220


Frese per stampi



Visita la scheda online

F05220H00250030

Fresa 2 taglienti semisferica per nervature con collarino conico e gambo rinforzato

Silmax
NORM $\lambda 30^\circ$ 

Dettagli

Diametro tagliente D +0/-0,02	2,50
Corner radius/Raggio Cr/r	1,25
Lunghezza tagliente l	2,10
Lunghezza ribassamento l1	32,0
Diametro ribassamento d1	2,40
Angolo collarino α	0,9
Angolo ingaggiato β	12,0
Lunghezza totale L	78
Diametro gambo d h6	6,00
$\varepsilon 0,5^\circ$ $\varepsilon 0,5^\circ$	10,32
$\varepsilon 1,0^\circ$ $\varepsilon 1,0^\circ$	32,59
$\varepsilon 2,0^\circ$ $\varepsilon 2,0^\circ$	35,68
Numero taglienti Z	2
Norma di riferimento gambo Rif. gambo	HA

Materiali

Acciaio temprato 42 ÷ 52 HRC


Acciaio temprato 52 ÷ 62 HRC

Rivestimenti

Balinit® Tisaflex (HMH)

Rivestimenti alternativi

Questo utensile è disponibile in 9 diametri.

 Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.