

HM

HRC

05220


Frese per stampi



Перейти к онлайн-форме

# F05220H00250030

2 flute ball nose end mill for ribbing with tapered neck and reinforced shank

Silmax  
NORM $\lambda 30^\circ$ 

## Детали

Диаметр режущей части D +0/-0,02	2,50
Угловой радиус / Радиус Cr/r	1,25
Длина режущей части l	2,10
Длина обнижения l1	32,0
Диаметр обнижения d1	2,40
Угол обнижения $\alpha$	0,9
Угол давления $\beta$	12,0
Общая длина L	78
Диаметр хвостовика d h6	6,00
$\varepsilon 0,5^\circ$	
$\varepsilon 0,5^\circ$	10,32
$\varepsilon 1,0^\circ$	
$\varepsilon 1,0^\circ$	32,59
$\varepsilon 2,0^\circ$	
$\varepsilon 2,0^\circ$	35,68
Количество зубцов Z	2
Стандарты хвостовика Rif. gambo	HA

## Материалы

Hardened steel 42 ÷ 52 HRC


Hardened steel 52 to 62 HRC

## Покрyтия

Balinit® Tisaflex (HMN)

Альтернативные  
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах9.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.